

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Montegrappa – 24060 Rogno (BG)
Norma di riferimento	EN 13043 – Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre soggette a traffico
Uso previsto	Miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO

PIETRISCHETTO 12 - 25

Tipo	Granulometria	Categoria	Origine	Frantumazione
Aggregato grosso	20/32	Gc 85/35	Naturale	Frantumato
Petrografia		Giacimento	Deposito	Setacci utilizzati
Predominanza clasti di rocce carbonatiche, subordinati intrusive, metamorfiche e gneissiche		Magmatico, Sedimentare e Metamorfico	Impianto	serie base +2

Forma delle particelle	F ₁₅ S ₁₅	Resistenza allo shock termico	V _{LA} 1,7
Dimensioni delle particelle - designazione	20/ 32 Gc 85/35	Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Categoria di tolleranza	//	Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Contenuto dei fini	f ₂	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD
Pulizia	MB _F NPD	Assorbimento di acqua (WA ₂₄ %)	0,64
	SE NPD	Emissione di radioattività	NPD
Massa volumica delle particelle (Mg/mc)	2,72	Rilascio di metalli pesanti	NPD
Affinità ai leganti bituminosi (24 ore)	73	Rilascio di policarburati aromatici	NPD
Percentuale di superfici frantumate	C _{50/10}	Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
<i>Resistenza alla levigazione/ abrasione/ usura</i>		Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	LA ₂₀	Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Valore alla levigabilità	PSV ₄₄	Durabilità da pneumatici chiodati	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV ₁₀	"Sonnenbrand" del basalto	NPD
Resistenza all'usura	M _{DE} 15		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	NPD		

NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti gli aggregati prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13043:2004
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: nessuna
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 0398/CPR/AG/07.023 rilasciato da Apave Italia CPM – organismo notificato n. 0398

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 del Regolamento UE n. 305/2011 è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante impresa Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG).

Data di dichiarazione: 19/12/2022


 Il Direttore Generale
 (Giudici ing. Giovanni)
 Impresa di Costruzioni
 Via Rondinera 17
 24060 ROGNO (BG)
 C.F. e P. IVA: 00226710168