

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Montegrappa – 24060 Rogno (BG)
Norma di riferimento	EN 13043 – Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre soggette a traffico
Uso previsto	Miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

<b>DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO</b>	<b>SABBIA FRANTUMATA 0 - 7</b>
----------------------------------	--------------------------------

Tipo	Granulometria	Categoria	Origine	Frantumazione
Aggregato in frazione unica	00/6,3	GA 90	Naturale	Frantumato
Petrografia		Giacimento	Deposito	Setacci utilizzati
Predominanza clasti di rocce carbonatiche, subordinati intrusivi, metamorfiche e gneissiche		Magmatico, Sedimentare e Metamorfico	Impianto	serie base +2

Forma delle particelle	NPD	Resistenza allo shock termico	NPD
Dimensioni delle particelle - designazione	0/6,3 GA90	Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Categoria di tolleranza	GTC 20	Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Contenuto dei fini	f <sub>10</sub>	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD
Pulizia	MBF 10	Assorbimento di acqua (WA <sub>24</sub> %)	0,81
	SE > 75	Emissione di radioattività	NPD
Massa volumica delle particelle (Mg/mc)	2,70	Rilascio di metalli pesanti	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	Rilascio di policarburi aromatici	NPD
Percentuale di superfici frantumate	NPD	Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
<i>Resistenza alla levigazione/ abrasione/ usura</i>		Durabilità al gelo/disgelo	F <sub>1</sub>
Resistenza alla frammentazione/ frantumazione	NPD	Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Valore alla levigabilità	NPD	Durabilità da pneumatici chiodati	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	"Sonnenbrand" del basalto	NPD
Resistenza all'usura	NPD		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	NPD		

NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti gli aggregati prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13043:2004
- Condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto: nessuna
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 0398/CPR/AG/07.023 rilasciato da Apave Italia CPM – organismo notificato n. 0398

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 del Regolamento UE n. 305/2011 è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante impresa Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG).

Data di dichiarazione: 01/07/2026

  
**GIUDICI S.p.A.**  
 Impresa di Costruzioni  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168

Il Direttore Generale  
 (Giudici ing. Giovanni)