

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produttore           | Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)          |
| Luogo di Produzione  | Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS) |
| Norma di riferimento | EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo   |
| Uso previsto         | Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate       |

| CODICE PRODOTTO  | DESIGNAZIONE COMMERCIALE        | DESIGNAZIONE NORMATIVA                                       |
|------------------|---------------------------------|--|
| <b>CAM_G0001</b> | <b>CAM Base con bitume hard</b> | <b>CB 31,5 BASE PMB 45/80-70</b><br><b>Codice: CAM_G0001</b> |

| Contenuto dei vuoti:  |                       |     | Granulometria:                               |                     |      |
|---|-----------------------|-----|--|---------------------|------|
| Massimo   | Vmax                  | NPD | (passante) setaccio 31,5                     |                     | 100% |
| Minimo  | Vmin                  | NPD | setaccio 12,5                                |                     | 67%  |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume:                         | VFB min               | NPD | setaccio 2                                   |                     | 33%  |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume:                        | VFB max               | NPD | setaccio 0,50                                |                     | 17%  |
| Vuoti nell'aggregato minerale:                              | VMA min               | NPD | setaccio 0,063                               |                     | 6,5% |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:                       | V <sup>10G</sup> min9 | NPD |  |                     |      |
| Sensibilità all'acqua:                                      | ITSR <sub>90</sub>    | NPD |  |                     |      |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati): | AbrA40                | NPD | <b>Resistenza a deformazione permanente:</b> |                     |      |
| Reazione al fuoco   |                       | NPD | Dispositivo largo: profondità di rottura     | P                   | NPD  |
| <b>Temperatura della miscela</b>                            | <b>da 140° a 180°</b> |     | Dispositivo piccolo: ornaimento              | W <sup>TS</sup> AIR | NPD  |
| <b>Contenuto di legante</b>                                 | <b>Bmin 3,4%</b>      |     | Profondità di rottura proporzionale          | P <sup>R</sup> DAIR | NPD  |
| Valori Marshall:  |                       |     |  |                     |      |
|   | Smin                  | NPD |  |                     |      |
|   | Pmax                  | NPD |  |                     |      |
|   | F                     | NPD |  |                     |      |
|   | Q                     | NPD |  |                     |      |

| Caratteristiche materiali riciclati: |  |
|--------------------------------------|--|
| Percentuale di materiale riciclato:  | 26%  |
| Tipologia di materiale riciclato:    | 18% di 10 RA 0/8 – P15 – Categoria F1                          |
| Tipologia di materiale riciclato:    | 8% di 16 RA 0/14 – P15 – Categoria F1                          |
| Origine del materiale riciclato:     | Frantumazione e vagliatura fresati conferiti presso l'impianto |
| Legante bituminoso utilizzato:       | Modificato 45/80-70  |

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1673 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372
- Prodotto certificato secondo la UNI PdR 88:2020 - Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti. Certificato n. CAM 24-062 rilasciato da Apave Italia

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/07/2026

  
 GIUDICI S.p.A.  
 Impresa di Costruzioni  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168

Il Direttore Generale  
(Giudici ing. Giovanni)