

Produttore	Giudici S.p.A., via Rondinera 17 – 24060 Rogno (BG)
Luogo di Produzione	Impianto di Via Caduti, 125 – 25046 Cazzago San Martino (BS)
Norma di riferimento	EN 13108-1:2006 - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Uso previsto	Per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate

CODICE PRODOTTO	DESIGNAZIONE COMMERCIALE	DESIGNAZIONE NORMATIVA
<b>CAM_F11LMT</b>	<b>CAM Tappeto d'usura 0/11 al 5,8% di bitume modificato tipo hard</b>	<b>CB 10 USURA PMB 45/80-70</b> Codice: CAM_F11LMT

Contenuto dei vuoti:			Granulometria:		
Massimo	Vmax	NPD	(passante) setaccio 10		99%
Minimo	Vmin	NPD	setaccio 4		64%
Minimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB min	NPD	setaccio 2		41%
Massimo di vuoti riempiti da bitume:	VFB max	NPD	setaccio 0,50		18%
Vuoti nell'aggregato minerale:	V <sub>MA</sub> min	NPD	setaccio 0,063		7%
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni:	V <sub>10G</sub> min9	NPD			
Sensibilità all'acqua:	I <sub>TSR90</sub>	NPD			
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati):	AbrA40	NPD	<b>Resistenza a deformazione permanente:</b>		
Reazione al fuoco		NPD	Dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° a 180°</b>		Dispositivo piccolo: ornaimento	W <sup>TS</sup> AIR	NPD
<b>Contenuto di legante</b>	<b>Bmin 4,8%</b>		Profondità di rottura proporzionale	PR <sup>DAIR</sup>	NPD
Valori Marshall:					
	Smin	NPD			
	Pmax	NPD			
	F	NPD			
	Q	NPD			

Caratteristiche materiali riciclati:	
Percentuale di materiale riciclato:	11%
Tipologia di materiale riciclato:	10 RA 0/8 – P15 – Categoria F1
Origine del materiale riciclato:	Frantumazione e vagliatura fresati conferiti presso l'impianto
Legante bituminoso utilizzato:	modificato 45/80-70

- Valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 2+
- Tutti i conglomerati bituminosi prodotti sono conformi all'allegato ZA della norma EN 13108-1:2006 ed EN 13108-1:2006/AC:2008
- Certificato di Controllo di Produzione in Fabbrica n. 1372 – CPR – 1673 rilasciato da TECNOPIEMONTE S.p.A. – organismo notificato n. 1372
- Prodotto certificato secondo la UNI PdR 88:2020 - Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti. Certificato n. CAM 24-062 rilasciato da Apave Italia

Il Direttore Generale dichiara che la prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Data di dichiarazione: 01/07/2026

**GIUDICI S.p.A.** Il Direttore Generale/  
 Impresa di Costruzioni (Giudici ing. Giovanni)  
 Via Rondinera 17  
 24060 ROGNO (BG)  
 C.F. e P. IVA: 00226710168